

## CARTECH SILICONE

### Características do produto

Produto composto por silicone, penetra com facilidade em fissuras e de alta aderência aos metais.

### Campo de aplicação

Todo e qualquer material que necessite de proteção e/ou lubrificação.

### Modo de usar

Agite antes de usar. As superfícies devem estar limpas e secas. Mantenha a lata entre 20 e 25cm distante da superfície a ser pulverizada

### Nota

Quando aplicar em outras superfícies que não os metais, execute um pequeno teste para verificar se existe compatibilidade entre o Cartech Silicone e a peça que se deseja lubrificar.

### Características: Físico – químicas

#### **Propriedades**

Odor	Característico
Cor	Branca
Estado físico	Líquido
Inflamabilidade	Inflamável

### Armazenagem

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagens originais e sempre fechadas para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos. **A CARTECH** reserva-se o direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (019) – 3255.5664

Revisão: 03  
Data: Maio / 2007