

# CARTECH FLUSHING

## Características do produto

Remove resíduos, gomas e lacas das partes internas do motor. Evita contaminação do óleo novo, aumenta a vida útil do motor, limpa e desobstrui todo o circuito de óleo do motor.

## Campo de aplicação

Todos os motores gasolina, álcool, bicombustível, diesel e gás natural.

## Modo de usar

Adicione o conteúdo da embalagem no óleo velho do motor em temperatura normal de trabalho (mais ou menos 90°C). Deixe-o funcionando em marcha lenta aproximadamente 20 minutos. Esgote totalmente o óleo velho. Quando estiver esgotado o óleo velho, observe se o produto está saindo emplastado (forma de graxa). Caso isto ocorra, abasteça com óleo novo e refaça a aplicação, ao final certifique-se de que o óleo velho esteja saindo limpo. Troque novamente o óleo e substitua o filtro.

500ml são o suficiente para motores com capacidade de até 06 litros de óleo. Para motores com capacidade superior a 06 litros de óleo. Para motores com capacidade superior a 6 litros utilize dois frascos.

## ATENÇÃO

Em caso de borra excessiva, recomendamos remover o Carter e a tampa de válvulas para efetuar a limpeza mecânica. Não utilize o produto em veículos que possuam elevado consumo de óleo lubrificante ou folga de bronzinas (motor rajando).

## Características: Físico – químicas

### Propriedades

Odor	Característico
Estado físico	Líquido
Cor	Verde
Inflamabilidade	Inflamável

## Armazenagem

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagens originais e sempre fechadas para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

As informações sugeridas nesta ficha técnica, são resultados de testes laboratoriais e práticos. A CARTECH reserva-se o direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (019) – 3255.5664

Revisão: 03  
Data: Maio / 2007