

CARTECH FLEX

ADITIVO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E SUAS MISTURAS

Descrição do produto

Aditivo desenvolvido considerando-se os diferentes tipos de combustível existentes e alterações da qualidade dos mesmos. Foi empregado em sua formulação aditivos de alta performance que inibem os materiais que dificultam a queima do combustível impedindo desta forma que ocorra a formação de materiais que prejudicam o alto rendimento do motor. O CARTECH FLEX possibilita a limpeza ao longo de todo o sistema de alimentação do motor, incluindo as áreas da sede e do corpo das válvulas de admissão. O aditivo removerá rapidamente depósitos dos componentes do sistema de injeção do combustível (injetores PFI e MPFI ou giclês e borboletas de carburadores), dos coletores, janelas e válvulas de admissão

O uso do sistema gasolina/álcool aditivado associada a um pacote de detergentes/dispersantes proporcionará:

1. Detergente: visa reduzir os depósitos no sistema de injeção e no motor de forma a melhorar combustão;
2. Inibidor de corrosão: agente que visa proteger as zonas de circulação de combustível de forma a reduzir a corrosão provocada;
3. Desemulsificante: promove a separação da água no sistema de distribuição e armazenagem do combustível, de forma a diminuir a corrosão daí resultante.

Características do produto:

- Elimina o efeito corrosivo do álcool carburante;
- Proporciona efeito lubrificante ao álcool carburante;
- Reduz a ocorrência de detonação e/ou retrocesso, ao remover depósitos da câmara de combustão;
- Reduz o consumo de combustível;
- Reduz os desgastes das válvulas de admissão e anéis;
- Restaura a potência e reduz as emissões de escapamento;
- Melhora a dirigibilidade;
- Protege e mantém limpos os sistemas de bicos injetores.

A intensidade dos benefícios observados poderá variar de acordo com o projeto do motor, ou com a severidade do regime de trabalho imposto.

Modo de usar

CARTECH FLEX deve ser misturado diretamente no tanque de combustível. A dosagem recomendada é de 3,33 mL para 1 litro de combustível, ou seja, 200 mL para um tanque de até 60L.

Características Físico-químicas

Propriedades

Odor	Característico
Estado físico/Aparência	Líquido límpido.
Cor	Incolor
Inflamabilidade	Inflamável

Armazenagem

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagens originais para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos. A **Cartech** reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico através do telefone: (19) 3707 5385.

Revisão: 01

Data: março / 2009