

CA 2020

Acabamento acrílico Low e High Speed

Descrição do produto

Acabamento acrílico, auto brilho, de base aquosa. Possui boa resistência proporcionando uma maior durabilidade ao piso. Suporta polimento de até 2500 rpm aumentando ainda mais sua resistência.

Indicado para tratamento de piso em áreas de alto tráfego de pessoas e quando se necessita de excelente brilho. Tem ação anti-estática e anti-derrapante.

Pode ser aplicado em pisos de ardósia, granito e mármore (antigos), marcopiso, granilite, paviflex, corodur, marmorite, cimento queimado, epóxi, etc.

Obs: Não recomendamos sua aplicação em pisos vitrificados e esmaltados.

Modo de usar

Deve ser utilizado puro usando-se para a aplicação mop aplicador ou similar.

Aplicar 4 camadas de CA 2020 em superfície completamente limpa e seca, ou seja, completamente isenta de ceras, acabamentos e seladores antigos. Sua secagem normalmente ocorre em até 30 minutos por demão, dependendo de alguns fatores.

Tratando-se de pisos porosos ou muito absorventes, aplicar antes do acabamento um selador acrílico.

Armazenagem

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagens originais para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

Características Físico-químicas

Propriedades

Odor	Característico/Amoniacal
Estado físico/Aparência	Líquido opaco
Cor	Branco
Densidade	0,990 – 1,010 g/cm ³
Inflamabilidade	Não Inflamável
Rendimento p/ litro	60 a 80 m ²

Registro

Produto Notificado na ANVISA/MS

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos. **A CARTECH** reserva-se o direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (019) – 3255.5664

Revisão: 04/2008